

【処理施設】

(1) 破砕・分別施設

設置場所 : 岐阜県高山市丹生川町町方字寺社ヶ洞3480番1、3480番2
設置年月日 : 平成14年12月24日
産廃の種類 : ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(廃石膏ボードに限る。) 石綿含有産業廃棄物であるものを除く。水銀使用製品産業廃棄物を除く。
処理能力 : 16 t / 日 (2 t / 時間)
処理方式 : 破砕・分別機
構造及び施設の概要 : 寸法:W29000×L7000×H5500 mm 投入口寸法:2000×2000 mm
ホッパ容量:約 1.0 m³

(2) 破砕施設1

設置場所 : 岐阜県高山市丹生川町町方字寺社ヶ洞3481番1 外4筆
設置年月日 : 平成16年3月4日
産廃の種類 : 廃プラスチック類 3.2 t / 日 (0.4 t / 時間)
紙くず 3.1 t / 日 (0.39 t / 時間)
処理能力 : 木くず 4.3 t / 日 (0.54 t / 時間)
繊維くず 2.2 t / 日 (0.27 t / 時間)
処理方式 : 破砕機
構造及び施設の概要 : ディーゼルエンジンによる全油圧駆動方式
運転質量:7500kg 寸法:L6750×W2250×H2530 mm

石綿含有産業廃棄物であるものを除く。
水銀使用製品産業廃棄物を除く。

(3) 圧縮梱包施設

設置場所 : 岐阜県高山市丹生川町町方字寺社ヶ洞3480番1 外4筆
設置年月日 : 平成17年7月4日
産廃の種類 : 廃プラスチック類 3.15 t / 日 (0.394 t / 時間)
(自動車等破砕物を除く。)
紙くず 4.3 t / 日 (0.538 t / 時間)
処理能力 : 繊維くず 3.86 t / 日 (0.483 t / 時間)
金属くず 3.25 t / 日 (0.407 t / 時間)
(自動車等破砕物を除く。)
処理方式 : 圧縮梱包機
構造及び施設の概要 : 寸法:L1950×W1350×H2580 mm 投入口寸法:1090×600 mm
プレス圧:50 t ベールサイズ:1200×800×1100 mm (容積1.06m³)

石綿含有産業廃棄物であるものを除く。
水銀使用製品産業廃棄物を除く。

(4) 選別施設

設置場所 : 岐阜県高山市丹生川町町方字寺社ヶ洞3480番1 外4筆
設置年月日 : 平成18年2月2日
産廃の種類 : 燃え殻、汚泥、廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず(自動車等破砕物を除く。)、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(自動車等破砕物を除く。)、がれき類 石綿含有産業廃棄物であるものを除く。
廃油、鋳さい
上記12品目は、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を含む。
処理能力 : 276 m³ / 日 (34.5m³ / 時間)
処理方式 : 選別機
構造及び施設の概要 : トロンメル寸法:φ1500×L4500 mm トロンメル動力:7.5 kW

(5) 破砕施設2

設置場所 : 岐阜県高山市丹生川町町方字寺社ヶ洞3480番1 外4筆
設置年月日 : 平成22年4月8日
産廃の種類 : ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(自動車等破砕物を除く。) 4.56 t / 日 (0.57 t / 時間)
処理能力 : がれき類 4.56 t / 日 (0.57 t / 時間)
石綿含有産業廃棄物であるものを除く。水銀使用製品産業廃棄物を除く。
処理方式 : 破砕機
構造及び施設の概要 : 使用電力機:3.7kW×6p 回転数:300 r/分
投入口:150×125 mm

(6) 移動式破砕施設

設置場所 : 岐阜県高山市丹生川町町方字寺社ヶ洞3480番1 外4筆
設置年月日 : 平成22年4月8日
産廃の種類 : 廃プラスチック類(廃塩化ビニル管に限る。)
石綿含有産業廃棄物であるものを除く。水銀使用製品産業廃棄物を除く。
処理能力 : 2.1 t / 日 (0.258 t / 時間)
処理方式 : 移動式破砕機
構造及び施設の概要 : 寸法:L1620×W730×H1270 mm 総重量:330 kg
空冷4サイクル単気筒OHV式ガンリンエンジン